



## Ururu Sarara

Тяло за стеноен монтаж



Вътрешно тяло FTXR

## Система всичко в едно

- овлажняване
- Изсушаване
- вентилация
- отопление и охлаждане

- Двустепенна мощност на потока
- автоматично устройство за движение на потока във вертикална посока
- автоматично устройство за движение на потока в хоризонтална посока
- 3 D поток
- Операция охлаждащ бриз
- Операция за овлажняване URURU
- Овлажняваща операция
- Изсушаваща операция SARARA
- Операция за пречистване на въздуха
- многоцветен индикатор
- дисплей с информация за температура и влажност (дистанционно управление)
- Струя за пречистване на въздуха
- Операция за установяване на мухъл
- Операция шок за мухъл
- Стик за установяване на мухъл
- Вентилация за свеж въздух
- 5 степени на скоростта на въздуха
- авторестарт
- инверторна операция
- антикорозионно покритие на ламелите на топлообменника на външното тяло
- функция горещ старт

# Тяло за стенен монтаж FTXR

термопомпа

вътрешно тяло с дистанционно управление			FTXR 28 E	FTXR 42 E	FTXR 50 E
Дистанционно управление			включено в доставката	включено в доставката	включено в доставката
Охлаждаща мощност	мин./ номин./макс.	кВт	1.55 / 2.8 / 3.6	1.55 / 4.2 / 4.6	1.55 / 5.0 / 5.5
Отопителна мощност	мин./ номин./макс.	кВт	1.3 / 3.6 / 5.0	1.3 / 5.1 / 5.6	1.3 / 6.0 / 6.2
Цвят			бял	бял	бял
Степени на вентилатора			5	5	5
Обем на въздушния поток макс. само охлажд.	в куб. м/час		666	744	798
Ниво на звуковото.	тиха работа	dB(A)	23	24	26
Размери	височина	в мм	209	209	209
	ширина	в мм	890	890	890
	дълбочина	в мм	305	305	305
Тегло		кг	14	14	14
Свързване	за течност диаметър.	в мм	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4
	за газ диаметър.	в мм	ø 9.5	ø 9.5	ø 9.5
Съвместимост за мултисплит			-	-	-



FTXR 28, 42, 50 E

Външно тяло			RXR 28 E	RXR 42 E	RXR 50 E
Хладилен агент			R410A	R410A	R410A
Ниво на звуково налягане	само охлаждане	dB(A)	46	48	48
	отопление	dB(A)	46	48	50
Размери	височина	в мм	693	693	693
	ширина	в мм	795	795	795
	дълбочина	в мм	285	285	285
Тегло		кг	48	48	48
Максимална дължина на тръбите		м	10	10	10
Максимална развика във височините		м	8	8	8
Температурен интервал на работа	само охлаждане	°CDB	-10 до +43	-10 до +43	-10 до +43
	отопление	°CWB	-20 до +18	-20 до +18	-20 до +18



RXR 28, 42, 50 E

Система					
Номинална ел. мощност	само охлаждане	кВт	0.56	1.05	1.46
	отопление	кВт	0.70	1.18	1.51
EER <sup>1</sup>	само охлаждане		5.00	4.00	3.42
COP <sup>1</sup>	отопление		5.14	4.32	3.97
Клас на енерг. ефективност <sup>2</sup>	само охлаждане		A	A	A
	отопление		A	A	A
Годишна консумация на енергия <sup>3</sup>		кВт	280	525	730

<sup>1</sup> Енергийна ефективност/число на мощност

<sup>2</sup> Класификация на енергийна ефективност: от A (най-ефективен) до G (най-неефективен)

<sup>3</sup> Годишна консумация на енергия: базирана на 500 часа работа за година при охлаждане.

Вътрешно тяло FTXR 28, 42, 50 E



**R-410A**

In all of us,  
a green heart



Външно тяло RXR 28, 42, 50 E



**DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HANDELSGMBH**

Продуктите на Daikin се дистрибутират от: